

**BUNGALOW COIBENTATI TIPO STANDARD
CON SOLLEVAMENTO ALLA BASE**

LUNGHEZZA in cm.	LARGHEZZA in cm.	ALTEZZA in cm	PESO kg
315	250	275	698
415	250	275	950
515	250	275	1250
615	250	275	1550
*715	250	275	1800

Le misure sopra riportate sono da intendersi **di massimo ingombro**

DOTAZIONE DI SERIE	
n° 1	Porta ingresso in alluminio cm. 100 x 220
n° 1	Finestra a due ante in alluminio con barre di protezione dim. cm. 100 x 110
n° 1	Punto luce plafoniera 32 W
n° 1	Presse monofase 16 A
n° 1	Interruttore generale magnetotermico differenziale
n° 1	Spina per alimentazione esterna
n° 1	Morsetto per messa a terra
-	Tetto a due falde (pannello grecato)
-	Controsoffitto in fibra minerale

DESCRIZIONE TECNICA:

1. *Basamento costituito da profili pressopiegati zincati.*
2. *Pavimento in agglomerato di legno truciolare idrofugo, spessore mm 20, fissato alla struttura a mezzo viti e finito con telo vinilico.*
3. *Pareti con pannelli metallici coibentati, di colore bianco/grigio, spessore mm 50.*
4. *Copertura costituita da pannelli metallici coibentati grecati sp. mm 40 fissati alla struttura portante a mezzo gruppi di fissaggio, il tutto finito con gronde e copri fili in lamiera zincata preverniciata sp. 6/10 mm.*
5. *Infissi in alluminio preverniciato.*
6. *Impianto elettrico realizzato secondo le norme vigenti e conforme alla legge n. 46/90 del 05/03/1990 (norme per la sicurezza degli impianti).*

ALTEZZE STANDARD DI PRODUZIONE:

ALTEZZA UTILE INTERNA:	cm. 220
ALTEZZA UTILE INTERNA:	cm. 240
ALTEZZA UTILE INTERNA:	cm. 270